

Mac Encore Performance



Το **Mac Encore Performance** σχεδιάστηκε ως το νέο ορόσημο στις LED κινούμενες κεφαλές, όσον αφορά τον θεατρικό και συναυλιακό φωτισμό. Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του προσφέρουν μοναδικό συνδυασμό ευελιξίας, φωτεινότητας, εργονομίας και πληθώρας εφέ. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: **WRM** με πηγή θερμού λευκού 3000K και **CLD** με πηγή ψυχρού λευκού 6000K.

Πέρα από τη στιβαρή και όμορφη κατασκευή του, μέγιστη σημασία δόθηκε στην εκμηδένιση του θορύβου. Το **Encore** είναι η κεφαλή με τον χαμηλότερο θόρυβο λειτουργίας που έχει κατασκευάσει η **Martin**.

Με απόδοση πηγής 31500lm, μίξη CMY, animation wheel, περιστρεφόμενα gobo, τελευταίας τεχνολογίας φωτοδιόδους 468W, ίριδα, ρυθμιζόμενο frost, σύστημα 4 μαχαιριών για ακριβή σχηματοποίηση δέσμης και δέσμη 12-48 μοίρες, το **Mac Encore Performance** είναι το ιδανικό εργαλείο για φωτισμό ποιότητας και όπου η δυνατή απόδοση, η καθαρότητα χρώματος και ο ακριβής έλεγχος δέσμης και στόχευσης αποτελούν προτεραιότητες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία χρώματος πηγής	Θερμό: 3000K. Ψυχρό: 6000K
Φωτεινότητα πηγής	Θερμό: 31500lm. Ψυχρό: 39.400lm
Color Rendering Index	>90
Ισχύς φωτοδιόδων	468W
DMX κανάλια	38
Επιλογή δέσμης (zoom)	12°-48°
Συμβατό με το πρωτόκολλο RDM	
Απόδοση χρωμάτων	Πλήρες CMY & 6 χρωματικά φίλτρα
Δίσκος σχεδίων (gobo)	5 περιστρεφόμενα
Δίσκος κίνησης (animation)	Συνεχούς περιστροφής
Έλεγχος στα 16bit	
Σύστημα ακριβούς σχηματοποίησης δέσμης με 4 μαχαιρία (frame modules)	
Γραμμικά ρυθμιζόμενη ίριδα και φίλτρο frost 0-100%	
Τροφοδοσία μέσω Neutrik TRUE1. DMX: XLR5p. USB θύρα αναβάθμισης	
Διαστάσεις	45 (Μ) X 73 (Υ) X 48 (Π) εκατοστά
Βάρος	31 κιλά

